

Lagerström



Lagerström Stålprodukter AB Miljödata

	Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke:	Lagerström Stålprodukter AB	Lagerström Stålprodukter AB
Namn:	Ivy E	Org.nr: 556905-2540
Beskrivning:	Parasoll / väderskydd D290 cm - takpaneler tema E	
Artikelnr:	7000E	
Kategori:	Parasoll / skärmtak - parasoll / väderskydd	

Ingående material			
Material:	Rostfritt stål AISI304		Mängd: 99%
Ämne	CAS-nr	Fördelning	
(Fosfor, röd)	7723-14-0	0,02970%	
järn	7439-89-6	70,587%	
Kisel	7440-21-3	0,495%	
Kol	7440-44-0	0,0495%	
(Krom)	7440-47-3	17,82%	
Kväve	7727-37-9	0,0495%	
Mangan	7439-96-5	1,7325%	
(Nickel)	7440-02-0	7,92%	
(Svavel)	7704-34-9	0,00198%	

() = Ämnet förekommer vid tillverkning men är ej kvar i den färdiga produkten

Ingående ytbehandlingar			
Ytbehandling:			Mängd: 1%
Ämne			Fördelning
Polyester Architectural AE coatings AE30017702220			x< 1%

Restprodukt / Avfall			
Återanvändning vid rivning:	100%		
Materialåtervinning vid rivning:	99%	Stålskrot som materialåtervinns till 100%	

Lagerström



Lagerström Stålprodukter AB Miljödata

Livslängd

Livslängd: x>25 år Starkt och hållbart. Lång livslängd är klimatsmart

Rostfritt stål 50 år (100 - 1000 år nedbrytning)

Pulver lack 15 - 20 år

Högkvalitativt skydd mot korrosion

Distribution av färdig vara

Lastpall: Eur-pall 1200x800, Halvpall 600x800, Mellanpall 1500x1000, Långpall 2000x1000

Emballage: Filmplast - LLDPE-Polyeten. Min 80% återvunnet material och/eller biobaserad råvara som tallolja eller sockerrörsbas.

Kartong - Fanfold är tillverkad i återvinningsbar wellpapp.

Transporter: Lastbilstransport till lager och kund.

Speditörerna har miljöpolicy och miljöledningssystem.

Notering: Lastpall återtass. Pall säkras med packband.

Byggskedet

Krav vid lagring: Nej Varan ställer inga särskilda krav vid lagring.

Krav på omgivande byggvaror: Nej Varan ställer inga särskilda krav på omgivande byggvaror

Bruksskedet

Krav på insatsvaror: Nej Varan ställer inga krav på insatsvaror för drift och underhåll.

Energitillförsel: Nej Varan ställer inga krav på energitillförsel för drift.

Rivning

Demonterbar: JA Varan är förberedd för demontering (isärtagning)

Särskilda åtgärder: Nej Varan kräver inga särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning och demontering.

Avfallshantering

Särskilda restriktioner Nej

/rekommendationer:

Återanvändning möjlig: Ja Vid utbyte kan produkten användas igen på annan plats.

Materialåtervinning möjlig: Ja Recirkulering. Det går inte åt lika mycket energi för att smälta skrot som att producera helt ny metall.

Energi möjlig: Ja Smältning vid en gjutningsprocess genererar värme till uppvärmning



Lagerström Stålprodukter AB Miljödata

Innemiljö

Kritiskt fukttillstånd: Nej Emissioner till luft. Inga utsläpp sker till luft.

Utemiljö

Kritiskt fukttillstånd: Nej Emissioner till luft, vatten eller mark.
Inga utsläpp sker till luft, vatten eller mark.

Upprättad av: Lennie J.R. Lagerström (VD)

Datum: 2023.01.01