

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	Lagerström Stålprodukter	Namn:	Lagerström Stålprodukter AB
Namn:	Meum parasoll / väderskydd	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	Parasoll / väderskydd. Perforerad Parasoll / väderskydd med ljus genomsläpp. -	EMAS-registrering:	-
Artikelnr:		ISO 14001 certifiering:	-
BSAB-kod:	DEK - Fasta utrustningar och utsmyckningar i mark DEK.1 - Parkmöbler DEK.4 - Pergola, spalje m m DE - Anläggningskompletteringar DEY - Diverse anläggningskompletteringar	REPA-registret:	-
BK04:	08002 - Trädgårdsmöbler		

Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	A	
Bedömningsförklaring:	A	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälsofarliga ämnen:	Ja (E)	-
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:	Ja
Energiklass:		

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Produktinformation		2022-09-19	Manuellt
 Produktinformation		2022-09-19	Manuellt
 Tekniskt datablad	2020-10-01	2022-09-19	Manuellt
 SundaHus-deklaration	2022-08-24	2022-09-19	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
rostfritt stål AISI304, SS2333		99 %	
(fosfor, röd)	7723-14-0	0,0297 %	H228, H412
järn	7439-89-6	70,587 %	
kisel	7440-21-3	0,495 %	
kol	7440-44-0	0,0495 %	
krom	7440-47-3	17,82 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
kväve	7727-37-9	0,0495 %	
mangan	7439-96-5	1,7325 %	
(nickel)	R S 7440-02-0	7,92 %	H317, H351, H372, H412
(svavel)	7704-34-9	0,00198 %	H315

Ingående produkter

Namn	Mängd	Klassificeringar
(AE30017702220 RAL 7022 UMBRA GREY)	x < 1%	H412

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

Materialåtervinning:

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 25 år

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Distribution av färdig vara

Retursystem: Nej

Flergångsemballage:: Nej

Återtagande av emballage: Nej

Distribution av färdig vara

Ansluten till producentansvar: Ej relevant

Byggskedet

Krav vid lagring: Nej

Krav på omgivande byggvaror: Nej

Bruksskedet

Krav på insatsvaror: Nej

Energitillförsel: Nej

Rivning

Demonterbar: Ja Produkt monteras och demonteras med bult.

Särskilda åtgärder: Nej

Avfallshantering

Särskilda restriktioner/rekommendationer: Nej

Innemiljö

Kritiskt fukttillstånd: Nej

Övrigt

Bedömd: 2022-09-19 av Michael Seitov

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-6Y8NAAXULD

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(U)	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
	Innehåller nanopartiklar.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(produktnamn)	Ett produktnamn inom parentes indikerar att den ingående produkten ej är kvar vid tillverkning av den färdiga huvudprodukten.
(ämneshamn)	Ett ämneshamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
H228	Brandfarligt fast ämne.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.